

# Масло для двухтактного двигателя.

## Масло для двухтактного двигателя STIHL HP

Очень хорошая смазывающая способность.

Масло для двухтактных двигателей на минеральной основе с высокой смазывающей и в то же время очищающей способностью. Класс по мощности двигателя: JASO-FB. Соотношение смеси 1:50.

Применимость до °C -10

Срок годности 4 лет

0781-319-8410

Масло 1л STIHL HP для 2х тактн.дв.

0781-319-8411

Масло 1л STIHL HP с дозатором

0781-319-8433

Масло 5л STIHL HP для 2х тактн.дв.



## Масло для 2х тактного двигателя Makita 1л (980408607)

Моторное масло Makita для двухтактных двигателей. Масло очищает свечу и препятствует проникновению отходов в камеру сгорания, в отверстие впрыска и выпускную трубку.

Это масло для для двухтактных моторов отлично подходит для всех типов моторов с воздушным охлаждением.





## **2-тактное масло Husqvarna HP**

Масло Husqvarna HP разработано специально для 2-тактных двигателей Husqvarna, его специальная формула создана для российских условий, для использования с бензином низкого качества. Специально подобранные присадки высочайшего качества снижают отложения на картере двигателя, которые могут возникать вследствие использования бензина низкого качества. Масло идеально подходит для использования с любым продуктом с 2-тактным двигателем - от небольшого триммера до бензопилы с большим объемом двигателя, которая используется для валки и раскряжевки в любых погодных условиях.

5767417-04 Масло 1л Husqvarna для 2х тактн.дв.



## **Масло для 2х тактных двигателей 1л в9000444 Интеркол**

Полусинтетическое масло Интеркол В9000444 применяется в двухтактных двигателях техники Интеркол, возможно применение и с другой техникой. Предназначено для смазки трущихся частей, а также предотвращает загрязнение свечи, отверстия впрыска и выпускной трубы.

Масло подходит для моторов, работающих на высоких оборотах с воздушным охлаждением.

Максимальная эффективность достигается с инструментом Интеркол.

Объем 1 л.

В9000444 Масло 1л Интеркол для 2х тактн.дв.